

2027 MAVERICK SPORT MAX DPS 1000R T ABS



Granite Grey

POINTS FORTS

- Différentiel avant Visco-Lok† QE
- Système ABS
- Direction assistée dynamique (DPS™)
- Sièges Ergoprint avec accents de couleur
- Maxxis Liberty† 28 x 10 x 14"
- Fonte d'aluminium 14"
- Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF avec bouton marche/arrêt
- Avertisseur sonore avec commodo de clignotant
- Clignotants et feux de position (CE)
- Rétroviseurs gauche et droite
- Crochet sur pare-chocs métallique avant
- Détecteur de siège conducteur
- Contrôle dynamique du freinage (ABS + HHC + HDC)
- Contrôle dynamique de la traction (BTC + DTC)
- Contrôle dynamique de la traction (TCS désactivable)
- Limiteur de vitesse : 40 - 60 - 105 (km/h)
- Capteur de tambour de frein principal
- Échappement spécifique

MOTEUR

1000R

Type de moteur	100 ch (73,6 kW), Rotax® 976 cm ³ , bicylindre en V, refroidissement liquide, convertisseur catalytique
Système d'alimentation	Système d'accélération électronique (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	CVT avec système de réponse instantanée (QRS), ventilation à débit d'air élevé et protection électronique de la courroie de distribution L extra bas/ H / N / R / P
Rouage d'entraînement	Sélecteur de mode Gazon / 2RM / 4RM avec différentiel avant ouvert et système ABS
Conduite assistée	Contrôle électronique dans les descentes Modes SPORT / ECO™
Direction assistée	Direction assistée dynamique (DPS™)

SUSPENSIONS

Suspension avant	Double bras triangulaire avec barre stabilisatrice / Débattement de la suspension de 29,2 cm
Amortisseurs avant	SHOWA 2.0
Suspension arrière	TTA avec barre stabilisatrice / Débattement de la suspension de 30,5 cm
Amortisseurs arrière	SHOWA 2.0

PNEUS/JANTES

Pneus avant & arrière	Maxxis Liberty† 28 x 10 x 14"
Jantes	Fonte d'aluminium 14"

FREINS

Avant & arrière	Deux disques de 220 mm avec étriers hydrauliques à double piston
-----------------	--

DIMENSIONS/CAPACITÉS

Cage	Cage profilée. Homologation ROPS
Poids à sec estimé	769,7 kg
L x L x H	378,4 x 150,62 x 187,7 cm
Empattement	306,3 cm
Garde au sol	30,5 cm
Capacité de la boîte de chargement	136 kg
Capacité de remorquage	680 kg
Capacité de rangement	Total : 20,2 l
Capacité du réservoir	38 l
Nombre de places	2

CARACTÉRISTIQUES

Indicateur	Affichage numérique de 7,6" avec clavier
Magnéto	650 W
Instruments	Prise CC (10 A)
Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF avec bouton marche/arrêt
Éclairage	Sortie éclairage avant de 110 W Phares et feux arrière LED haut de gamme
Treuil	
Volant	Réglage de l'inclinaison du volant
Protection	Pare-chocs acier avant intégré Plaque de protection complète Garde-boue
Type d'attelage	Dispositif d'attelage de 5 cm avec attelage arrière, boule et branchements pour remorque

GARANTIE

Garantie du fabricant	Garantie limitée BRP de 2 ans
-----------------------	-------------------------------

DEMANDER UN PRIX



can-am

©2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Tous droits réservés. ™, ® et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. * Poids sec du modèle de base indiqué. † Visco-Lok est une marque de commerce de GKN ViscoDrive GmbH. ‡ Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. BRP se réserve le droit de modifier en tout temps les spécifications, les prix, les designs, les caractéristiques, les modèles ou les équipements et ce, sans encourir d'obligations. Conduisez de façon responsable. BRP recommande fortement à tous les conducteurs de SSV de suivre un cours de formation. Consultez votre concessionnaire pour toutes vos questions de sécurité ou de formation. Conduire un SSV peut être dangereux. Pour votre sécurité : que vous soyez conducteur ou passager, portez toujours un casque, une protection pour les yeux et des vêtements de protection appropriés. L'alcool/les drogues et la conduite ne font pas bon ménage. Ne tentez jamais d'effectuer des manœuvres spectaculaires. Évitez les vitesses excessives et soyez particulièrement prudent en terrain accidenté. Les SSV dont la cylindrée du moteur est supérieure à 90 cm³ sont réservés à l'usage exclusif des conducteurs ayant 16 ans ou plus. Ne transportez jamais des passagers sur des SSV qui ne sont pas spécialement conçus à cette fin. Le passager doit avoir au moins 12 ans et être capable de saisir les poignées et de poser ses pieds fermement sur le sol du véhicule lorsqu'il est assis contre le dossier. Certains modèles décrits ici peuvent contenir des équipements en option.

