

2027 MAVERICK R X RS 999T DCT SAS



 Dolomite Grey & Orange Crush

POINTS FORTS

- Technologie Smart-Shox dotée de la Live Valve de 3e génération
- Bras longitudinal à 4 bras de 195,58 cm avec grande rotule en aluminium robuste
- Différentiel avant Smart-Lok™
- FOX† 3.0 PODIUM† de type « piggyback » avec dérivation et technologie Smart-Shox dotée d'une Live Valve de 3e génération (compression et détente à double valve)
- Écran tactile 10,25"
- Pneus XPS Trac Force 32"
- Jantes aluminium 16" à anneau de retenue fabriquées par fluotournage
- Caméras avant et de recul
- Volant télescopique avec commandes d'infodivertissement
- Toit rigide
- Plaque de protection complète en plastique
- Harnais 4 points avec rembourrages aux épaules
- Phares LED hautes performances haut de gamme
- LED de style Can-Am unique
- Rangement au centre du tableau de bord avec support pour téléphone portable
- Graphiques/sièges de l'ensemble X
- Magnéto 1 700 W
- Avertisseur sonore avec interrupteur Carling

MOTEUR	999T
Type de moteur	240 ch (176,5 kW), moteur Rotax®, triple cylindre turbocompressé de 999 cm³, refroidissement liquide avec refroidisseur intermédiaire intégré et filtre à air haute performance
Système d'alimentation	Système d'accélération électronique (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	Rotax avec DCT et 7 vitesses plage haute et basse
Rouage d'entraînement	Différentiel avant verrouillable avec technologie Smart-Lok exclusive Véritable 2RM / 4RM avec verrouillage du différentiel avant / 4RM TRAIL ACTIV / 4RM TRAIL
Direction assistée	DPS triple mode à couple élevé de 2e génération

SUSPENSIONS	
Suspension avant	Grande rotule en aluminium forgé robuste - Double bras triangulaire avec barre stabilisatrice / Débattement de la suspension de 63,5 cm
Amortisseurs avant	FOX† 2.5 PODIUM† de type « piggyback » avec dérivation et technologie Smart-Shox dotée d'une Live Valve de 3e génération (compression et détente à double valve)
Suspension arrière	Bras longitudinal à 4 bras avec grande rotule en aluminium forgé robuste / débattement de la suspension de 66 cm avec Smart-Shox
Amortisseurs arrière	FOX† 3.0 PODIUM† de type « piggyback » avec dérivation et technologie Smart-Shox dotée d'une Live Valve de 3e génération (compression et détente à double valve)

PNEUS/JANTES	
Pneus avant & arrière	XPS Trac Force - 32 x 10 x 16"
Jantes	Anneau de retenue aluminium 16" fabriqué par fluotournage

FREINS	
Avant	Étrier hydraulique à triple piston de 32 mm avec disque 265 mm
Arrière	Étrier hydraulique à double piston de 30 mm avec disque 255 mm

DIMENSIONS/CAPACITÉS	
Cage	Tubes et pièces embouties en acier à haute résistance (double phase)
Poids à sec estimé*	1 087 kg
L x L x H	360,7 x 198,5 x 181,5 cm
Empattement	279,1 cm
Garde au sol	43,2 cm
Capacité de la boîte de chargement	90 kg
Capacité de rangement	Total : 8,1 l
Capacité du réservoir	50 l

CARACTÉRISTIQUES	
Indicateur	Affichage numérique 4,5" avec clavier et écran tactile 10,25"
Magnéto	1 700 W
Instruments	USB A (2 ports de charge et 1 port de communication) Prise CC (10 A)
Éclairage	Phares LED hautes performances haut de gamme LED Can-Am signature
Treuil	Pare-chocs prêt à recevoir un treuil de 2 041 kg (non installé)
Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF avec bouton marche/arrêt
Protection	Toit rigide complet Demi-portes haut de gamme Déflecteur inférieur avant Fixations avant / arrière Plaque de protection complète en plastique

GARANTIE	
Garantie du manufacturier	Garantie limitée BRP de 2 ans

DEMANDER UN PRIX



©2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Tous droits réservés. ™, ® et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. * Poids sec du modèle de base indiqué. † Visco-Lok est une marque de commerce de GKN ViscoDrive GmbH. ‡ Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. BRP se réserve le droit de modifier en tout temps les spécifications, les prix, les designs, les caractéristiques, les modèles ou les équipements et ce, sans encourir d'obligations. Conduisez de façon responsable. BRP recommande fortement à tous les conducteurs de SSV de suivre un cours de formation. Consultez votre concessionnaire pour toutes vos questions de sécurité ou de formation. Conduire un SSV peut être dangereux. Pour votre sécurité : que vous soyez conducteur ou passager, portez toujours un casque, une protection pour les yeux et des vêtements de protection appropriés. L'alcool/les drogues et la conduite ne font pas bon ménage. Ne tentez jamais d'effectuer des manœuvres spectaculaires. Évitez les vitesses excessives et soyez particulièrement prudent en terrain accidenté. Les SSV dont la cylindrée du moteur est supérieure à 90 cm³ sont réservées à l'usage exclusif des conducteurs ayant 16 ans ou plus. Ne transportez jamais des passagers sur des SSV qui ne sont pas spécialement conçus à cette fin. Le passager doit avoir au moins 12 ans et être capable de saisir les poignées et de poser ses pieds fermement sur le sol du véhicule lorsqu'il est assis contre le dossier. Certains modèles décrits ici peuvent contenir des équipements en option.

