

2027 MAVERICK TRAIL 700 T



Catalyst Grey

POINTS FORTS

- Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF avec bouton marche/arrêt
- Avertisseur sonore avec manette de clignotant
- Clignotants et feux de position (CE)
- Rétroviseurs gauche et droite
- Crochet sur pare-chocs métallique avant
- Détecteur de siège conducteur
- Capteur de tambour de frein principal
- Échappement spécifique
- Limiteur de vitesse : 40 - 60 (km/h)

MOTEUR

700

Type de moteur	52 ch (38,8 kW) / 56,9 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cm ³ , monocylindre, refroidissement liquide, convertisseur catalytique
Système d'alimentation	Système d'accélération électronique (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	CVT primaire pDrive avec frein moteur et protection électronique de la courroie de distribution L / H / N / R / P
Rouage d'entraînement	Sélecteur 2RM / 4RM avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok†
Conduite assistée	Contrôle électronique dans les descentes Modes SPORT / ECO™
Direction assistée	

SUSPENSIONS

Suspension avant	Double bras triangulaire avec barre stabilisatrice / Débattement de la suspension de 25,4 cm
Amortisseurs avant	Amortisseurs chargés au gaz à double tube
Suspension arrière	TTA avec barre stabilisatrice / Débattement de la suspension de 26,7 cm
Amortisseurs arrière	Amortisseurs chargés au gaz à double tube

PNEUS/JANTES

Pneus avant & arrière	Carlisle ACT 26 x 8/9 x 12"
Jantes	Acier 12"

FREINS

Avant & arrière	Deux disques de 220 mm avec étriers hydrauliques à double piston
-----------------	--

DIMENSIONS/CAPACITÉS

Cage	Cage profilée Homologation ROPS
Poids à sec estimé	569,7 kg
L x L x H	300,5 x 132,1 x 175,77 cm
Empattement	230,1 cm
Garde au sol	25,4 cm
Capacité de la boîte de chargement	136 kg
Capacité de remorquage	680 kg
Capacité de rangement	Total : 20,2 l
Capacité du réservoir	38 l
Nombre de places	2

CARACTÉRISTIQUES

Indicateur	Affichage numérique de 7,6" avec clavier
Magnéto	650 W
Instruments	Prise CC (10 A)
Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF avec bouton marche/arrêt
Éclairage	Sortie éclairage avant de 110 W Phares et feux arrière LED haut de gamme
Treuil	
Volant	Réglage de l'inclinaison du volant
Protection	Pare-chocs acier avant intégré Plaques de protection complète Garde-boue
Type d'attelage	Dispositif d'attelage de 5 cm avec attelage arrière, boule et branchements pour remorque

GARANTIE

Garantie du fabricant	Garantie limitée BRP de 2 ans
-----------------------	-------------------------------

DEMANDER UN PRIX



can-am

©2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Tous droits réservés. ™, ® et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. * Poids sec du modèle de base indiqué. † Visco-Lok est une marque de commerce de GKN ViscoDrive GmbH. ‡ Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. BRP se réserve le droit de modifier en tout temps les spécifications, les prix, les designs, les caractéristiques, les modèles ou les équipements et ce, sans encourir d'obligations. Conduisez de façon responsable. BRP recommande fortement à tous les conducteurs de SSV de suivre un cours de formation. Consultez votre concessionnaire pour toutes vos questions de sécurité ou de formation. Conduire un SSV peut être dangereux. Pour votre sécurité : que vous soyez conducteur ou passager, portez toujours un casque, une protection pour les yeux et des vêtements de protection appropriés. L'alcool/les drogues et la conduite ne font pas bon ménage. Ne tentez jamais d'effectuer des manœuvres spectaculaires. Évitez les vitesses excessives et soyez particulièrement prudent en terrain accidenté. Les SSV dont la cylindrée du moteur est supérieure à 90 cm³ sont réservés à l'usage exclusif des conducteurs ayant 16 ans ou plus. Ne transportez jamais des passagers sur des SSV qui ne sont pas spécialement conçus à cette fin. Le passager doit avoir au moins 12 ans et être capable de saisir les poignées et de poser ses pieds fermement sur le sol du véhicule lorsqu'il est assis contre le dossier. Certains modèles décrits ici peuvent contenir des équipements en option.

