

2027 OUTLANDER 6X6 DPS 700 T



Granite Grey

POINTS FORTS

- Direction assistée dynamique (DPS) triple mode
- 4RM / 6RM sélectionnable avec différentiel avant Visco-Lok QE
- CVT primaire pDrive avec étalonnage pour travaux et rapport très bas
- Modes moteur et technologie de frein moteur intelligent (iEB)
- Pneus XPS Trail King 26" avec jantes acier 12"
- Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.) RF
- Capacité de chargement de 454 kg
- Capacité de remorquage de la remorque de 1 125 kg avec freins / de 500 kg sans freins
- Phares et feux arrière à LED
- Rétroviseurs
- Clignotants
- Avertisseur sonore avec commodo de clignotant

MOTEUR

700

Type de moteur	50 ch (37,3 kW) / 55,6 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cm ³ , monocylindre, refroidissement liquide, convertisseur catalytique
Système d'alimentation	Système d'accélération électronique (ITC™) avec injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	CVT primaire pDrive avec étalonnage pour travaux L extra bas / H / N / R / P
Rouage d'entraînement	Sélecteur 4RM / 6RM avec différentiel avant Visco-Lok QE
Conduite assistée	Modes Travaux / Standard / Sport Frein moteur intelligent (iEB™) Limiteur de vitesse
Direction assistée	Direction assistée dynamique (DPS™) triple mode

SUSPENSIONS

Suspension avant	Double bras triangulaire Débattement de 24,8 cm
Amortisseurs avant	Amortisseurs à huile (étalonnage récréatif)
Suspension arrière	Double bras triangulaire Débattement de 24,7 cm
Amortisseurs arrière	Amortisseurs à huile (étalonnage récréatif)

PNEUS/JANTES

Pneus avant & arrière	XPS Trail King - 26 x 8/10 x 12"
Jantes	Acier 12"

FREINS

Avant	Deux disques de 214 mm avec étriers hydrauliques à double piston
Arrière	Deux disques de 214 mm avec étriers hydrauliques à double piston

DIMENSIONS/CAPACITÉS

Poids à sec estimé*	514 kg
L x L x H	295,3 x 124 x 143,5 cm
Empattement	217,6 cm
Garde au sol	30,5 cm
Hauteur du siège	93,4 cm
Capacité du porte-bagages	Avant : 54,4 kg
Capacité de rangement	Compartiment avant : 30 l Compartiment arrière : 220 l Total : 250 l
Capacité de remorquage	Remorque de 1 125 kg avec freins / remorque de 500 kg sans freins
Capacité de palettes	454 kg
Capacité du réservoir	19,5 l

CARACTÉRISTIQUES

Indicateur	Affichage numérique 4,5"
Magnéto	500-W
Instruments	Boîte à gants
Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF
Éclairage	Phares et feux arrière à LED Éclairage LED signature
Siège	Standard
Guidon	Standard
Protection	Plaque de protection intégrale
Type d'attelage	Attelage arrière de 5 cm et boule de remorquage

GARANTIE

Garantie du fabricant	Garantie limitée BRP de 2 ans
-----------------------	-------------------------------

DEMANDER UN PRIX



©2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Tous droits réservés. [™], [®] et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées.
* Poids sec du modèle de base indiqué. † Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. BRP se réserve le droit de modifier en tout temps les spécifications, les prix, les designs, les caractéristiques, les modèles ou les équipements et ce, sans encourir d'obligations. Conduisez de façon responsable. BRP recommande fortement à tous les conducteurs de quad de suivre un cours de formation. Consultez votre concessionnaire pour toutes vos questions de sécurité ou de formation. Conduire un quad peut être dangereux. Pour votre sécurité : que vous soyez conducteur ou passager, portez toujours un casque, une protection pour les yeux et des vêtements de protection appropriés. L'alcool/les drogues et la conduite ne font pas bon ménage. Ne tentez jamais d'effectuer des manœuvres spectaculaires. Évitez les vitesses excessives et soyez particulièrement prudent en terrain accidenté. Les quads dont la cylindrée du moteur est supérieure à 90 cm³ sont réservés à l'usage exclusif des conducteurs ayant 16 ans ou plus. Ne transportez jamais des passagers sur des quads qui ne sont pas spécialement conçus à cette fin. Certains modèles décrits ici peuvent contenir des équipements en option.

