

# 2027 TRAXTER PRO XU HD10 T ABS



Compass Green

## POINTS FORTS

- Direction assistée dynamique (DPS)
- Dispositif de chauffage complet
- Treuil de 2 041 kg avec câble synthétique
- Clé D.E.S.S. RF avec bouton marche/arrêt
- Prêt pour système EVAP (CARB)
- Avertisseur sonore avec commodo de clignotant
- Clignotants et feux de position
- Rétroviseurs gauche et droite homologués CE
- Crochet sur pare-chocs métallique avant
- Limiteur de vitesse : 30 à 100 km/h
- Système ABS

## MOTEUR

### HD10

|                        |                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de moteur         | 82 ch (60,3 kW) / 93,6 Nm, Rotax® 976 cm³, bicylindre en V, refroidissement liquide, convertisseur catalytique                                                                |
| Système d'alimentation | Système d'accélération électronique (ITC™) avec injection électronique de carburant (EFI)                                                                                     |
| Transmission           | CVT PRO-TORQ avec système de réponse instantanée (QRS), ventilation à débit d'air élevé et protection électronique de la courroie de distribution L extra bas / H / N / R / P |
| Rouage d'entraînement  | Sélecteur de mode Gazon / 2RM / 4RM avec différentiel avant ouvert et système ABS                                                                                             |
| Conduite assistée      | Contrôle électronique dans les descentes Modes ECO™ / Arrêt ECO™ / Travaux Limiteur de vitesse                                                                                |
| Direction assistée     | Direction assistée dynamique (DPS™)                                                                                                                                           |

## SUSPENSIONS

|                      |                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Suspension avant     | Double bras triangulaire incurvé / Débattement de la suspension de 27,9 cm              |
| Amortisseurs avant   | Amortisseurs chargés au gaz à double tube                                               |
| Suspension arrière   | TTA incurvé avec barre stabilisatrice externe / Débattement de la suspension de 27,9 cm |
| Amortisseurs arrière | Amortisseurs chargés au gaz à double tube                                               |

## PNEUS/JANTES

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Pneus avant & arrière | Maxxis Coronado 2.0† 27 x 9/11 x 14" |
| Jantes                | Fonte d'aluminium 14"                |

## FREINS

|         |                                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------|
| Avant   | Deux disques de 220 mm avec étriers hydrauliques à double piston |
| Arrière | Deux disques de 220 mm avec étriers hydrauliques à double piston |
| Autres  | Mécanisme de maintien du frein                                   |

## DIMENSIONS/CAPACITÉS

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Cage                                 | Cage profilée. Homologation ROPS |
| Poids à sec estimé*                  | 943 kg                           |
| L x L x H                            | 391,5 x 162,5 x 198,1 cm         |
| Empattement                          | 294 cm                           |
| Garde au sol                         | 32 cm                            |
| Dimensions de la boîte de chargement | 180,3 x 138,4 x 25,4 cm          |
| Capacité de la boîte de chargement   | 544 kg                           |
| Capacité de charge du hayon          | 113,4 kg                         |
| Capacité de rangement                | Total : 356 l                    |
| Capacité de remorquage               | 1 134 kg                         |
| Charge utile                         | 716 kg                           |
| Capacité du réservoir                | 40 l                             |
| Nombre de places                     | 3                                |

## CARACTÉRISTIQUES

|                 |                                                                                                                                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicateur      | Affichage numérique de 7,6" avec clavier                                                                                              |
| Batterie        | 12 V (30 A/h)                                                                                                                         |
| Magnéto         | 650 W                                                                                                                                 |
| Instruments     | Prise CC (10 A)                                                                                                                       |
| Système antivol | Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF avec bouton marche/arrêt                                                      |
| Éclairage       | Sortie éclairage avant de 110 W<br>Phares LED et feux arrière haut de gamme                                                           |
| Treuil          | Treuil de 2 041 kg avec câble synthétique                                                                                             |
| Siège           | Banquette VERSA-PRO 60/40 avec sièges passager rabattables, crochets en dessous, housse de siège renforcée, siège conducteur réglable |
| Volant          | Réglage de l'inclinaison du volant                                                                                                    |
| Protection      | Pare-chocs acier avant intégré<br>Plaque de protection intégrale en plastique HMW robuste<br>Rallonges d'ailes avant                  |
| Type d'attelage | Dispositif d'attelage de 5 cm avec attelage arrière, boule et branchements pour remorque                                              |

## GARANTIE

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Garantie du fabricant | Garantie limitée BRP de 2 ans |
|-----------------------|-------------------------------|

DEMANDER UN PRIX



**can-am**

©2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Tous droits réservés. ™, ® et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. \* Poids sec du modèle de base indiqué. † Visco-Lok est une marque de commerce de GKN ViscoDriv GmbH. ‡ Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. BRP se réserve le droit de modifier en tout temps les spécifications, les prix, les designs, les caractéristiques, les modèles ou les équipements et ce, sans encourir d'obligations. Conduisez de façon responsable. BRP recommande fortement à tous les conducteurs de SSV de suivre un cours de formation. Consultez votre concessionnaire pour toutes vos questions de sécurité ou de formation. Conduire un SSV peut être dangereux. Pour votre sécurité : que vous soyez conducteur ou passager, portez toujours un casque, une protection pour les yeux et des vêtements de protection appropriés. L'alcool/les drogues et la conduite ne font pas bon ménage. Ne tentez jamais d'effectuer des manœuvres spectaculaires. Évitez les vitesses excessives et soyez particulièrement prudent en terrain accidenté. Les SSV dont la cylindrée du moteur est supérieure à 90 cm³ sont réservés à l'usage exclusif des conducteurs ayant 16 ans ou plus. Ne transportez jamais des passagers sur des SSV qui ne sont pas spécialement conçus à cette fin. Le passager doit avoir au moins 12 ans et être capable de saisir les poignées et de poser ses pieds fermement sur le sol du véhicule lorsqu'il est assis contre le dossier. Certains modèles décrits ici peuvent contenir des équipements en option.

