

# 2027 TRAXTER XU HD10 T ABS



Compass Green    Stealth Black

### POINTS FORTS

- Différentiel avant ouvert 4Lok avec système ABS
- Direction assistée dynamique (DPS)
- Mécanisme de maintien du frein
- 165,1 cm de large avec double bras triangulaire incurvé et barre stabilisatrice
- Treuil de 2 041 kg avec câble synthétique et arrêt automatique
- Plaque de protection intégrale en plastique HMW robuste
- Phares et feux arrière LED avec clignotants
- Dispositif de chauffage complet
- Clignotants
- Rétroviseurs gauche et droite homologués CE
- Avertisseur sonore avec commodo de clignotant
- Capteur de siège
- Limiteur de vitesse : 30 à 100 km/h
- Système ABS

### MOTEUR

#### HD10

|                        |                                                                                                                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de moteur         | 80 ch (58,8 kW) / 88,1 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 999 cm³, trois cylindres, refroidissement liquide, convertisseur catalytique              |
| Système d'alimentation | Système d'accélération électronique (ITC™) avec injection électronique de carburant (EFI)                                                                        |
| Transmission           | CVT primaire pDrive et à système de réponse instantanée (QRS) avec débit d'air élevé et protection électronique de la courroie de distribution L / H / N / R / P |
| Rouage d'entraînement  | Sélecteur de mode Gazon / 2RM / 4RM avec différentiel avant ouvert 4Lok et système ABS                                                                           |
| Conduite assistée      | CVT avec frein moteur<br>Modes Sport / Normal / Travaux<br>Limiter de vitesse                                                                                    |
| Direction assistée     | Direction assistée dynamique (DPS™) triple mode à couple élevé                                                                                                   |

### SUSPENSIONS

|                      |                                                                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suspension avant     | Double bras triangulaire incurvé avec barre stabilisatrice / Débattement de la suspension de 30,5 cm |
| Amortisseurs avant   | Amortisseurs chargés au gaz à double tube                                                            |
| Suspension arrière   | Double bras triangulaire incurvé / Débattement de la suspension de 30,5 cm                           |
| Amortisseurs arrière | Amortisseurs chargés au gaz à double tube                                                            |

### PNEUS/JANTES

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Pneus avant & arrière | XPS Trail King 2 - 29 x 9/11 x 14" |
| Jantes                | Fonte d'aluminium 14"              |

### FREINS

|         |                                                                          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| Avant   | Deux disques de 262 mm avec étriers hydrauliques à double piston (32 mm) |
| Arrière | Deux disques de 236 mm avec étrier hydraulique à piston unique (32 mm)   |
| Autres  | Mécanisme de maintien du frein                                           |

### DIMENSIONS/CAPACITÉS

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cage                                 | Cage profilée. Homologation ROPS                                                                                                                                                                                                                               |
| Poids à sec estimé*                  | 858 kg                                                                                                                                                                                                                                                         |
| L x L x H                            | 312 x 165 x 206 cm                                                                                                                                                                                                                                             |
| Empattement                          | 216 cm                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Garde au sol                         | 35,6 cm                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dimensions de la boîte de chargement | 96,5 x 138,4 x 30,5 cm                                                                                                                                                                                                                                         |
| Capacité de la boîte de chargement   | 454 kg                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Capacité de charge du hayon          | 113,4 kg                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Capacité de rangement                | Boîte à gants au-dessus du tableau d'affichage, résistant aux intempéries<br>Boîte à gants passager, résistant aux intempéries avec prise USB-C, USB-A et CC<br>Casier de rangement et rangement sous le tableau de bord<br>Bac de 14 l amovible sous le siège |
| Capacité de remorquage               | 1 134 kg                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Charge utile                         | 680 kg                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Capacité du réservoir                | 45 l                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nombre de places                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                              |

### CARACTÉRISTIQUES

|                 |                                                                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicateur      | Affichage couleur 5"                                                                                                    |
| Batterie        | 400 A d'intensité de démarrage à froid (30 Ah)                                                                          |
| Magnéto         | 650 W                                                                                                                   |
| Instruments     | Prise CC (10 A)                                                                                                         |
| Système antivol | Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF avec bouton marche/arrêt                                        |
| Éclairage       | Phares LED<br>Feux arrière LED avec clignotants<br>Éclairage LED signature                                              |
| Treuil          | Treuil de 2 041 kg avec câble synthétique et arrêt automatique                                                          |
| Siège           | Siège conducteur réglable 60/40 renforcé                                                                                |
| Volant          | Volant haut de gamme avec espace pour clavier<br>Volant réglable avec fonction d'inclinaison complète                   |
| Protection      | Plaque de protection intégrale en plastique HMW robuste<br>Filet de sécurité pour porte<br>Bavette inférieure à l'avant |
| Type d'attelage | Dispositif d'attelage de 5 cm avec attelage arrière, boule et branchements pour remorque                                |

### GARANTIE

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Garantie du fabricant | Garantie limitée BRP de 2 ans |
|-----------------------|-------------------------------|

DEMANDER UN PRIX



©2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Tous droits réservés. TM, ® et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. \* Poids sec du modèle de base indiqué. † Visco-Lok est une marque de commerce de GKN ViscoDrive GmbH. ‡ Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. BRP se réserve le droit de modifier en tout temps les spécifications, les prix, les designs, les caractéristiques, les modèles ou les équipements et ce, sans encourir d'obligations. Conduisez de façon responsable. BRP recommande fortement à tous les conducteurs de SSV de suivre un cours de formation. Consultez votre concessionnaire pour toutes vos questions de sécurité ou de formation. Conduire un SSV peut être dangereux. Pour votre sécurité : que vous soyez conducteur ou passager, portez toujours un casque, une protection pour les yeux et des vêtements de protection appropriés. L'alcool/les drogues et la conduite ne font pas bon ménage. Ne tentez jamais d'effectuer des manœuvres spectaculaires. Évitez les vitesses excessives et soyez particulièrement prudent en terrain accidenté. Les SSV dont la cylindrée du moteur est supérieure à 90 cm³ sont réservés à l'usage exclusif des conducteurs ayant 16 ans ou plus. Ne transportez jamais des passagers sur des SSV qui ne sont pas spécialement conçus à cette fin. Le passager doit avoir au moins 12 ans et être capable de saisir les poignées et de poser ses pieds fermement sur le sol du véhicule lorsqu'il est assis contre le dossier. Certains modèles décrits ici peuvent contenir des équipements en option.

